Stolberger Straße
Vitalisstraße
Wendelinstraße
Bauende
Bauende
Baubeginn
Ausbauende
wird rekultiviert
Absperrung
Pflaster
6.00 Pflaster
11 Stellplätze
2 Stellplätze
5 Stellplätze
5 Stellplätze
4 Stellplätze
1 EP
1 EP
gesamt 30 Stellplätze
Radfahrstreifen
Radfahrstreifen
Feuerwehrzufahrt
Aufstelllänge 18m
Aufstelllänge 18m
R=9.50
R=16.00
14+260.000
14+240.000
14+220.000
14+180.000
14+160.000
14+100.000
14+080.000
14+060.000
15+000.000
15+060.000
16+002.500
16+089.759
16+078.565
16+052.656
16+027.230
19+076.922
19+051.300
19+017.885
39+108.046
1,50
3,00
3,00
1,50
3.50
1.50
3.00
3.25
3.25
1.60
1.60
3.00
3.00
2.00
Gehweg
Müllbox
Imbiss
Verbund
Ausfahrt
Zugang
BLATT 2
2562175
2562150
2562125
2562100
2562075
2562050
2562025
2562000
2561975
2561950
5645750
5645725
5645700
5645675
5645650
5645625

Zeichenerklärung

- Einschnittsböschung
- Bankett
- Geh- und Radweg
- Schutzstreifen
- Fahrbahn Neubau / Fräsflächen
- Gehweg, Zufahrt (abgesenkter Bord)
- Dammböschung
- Mulde
- Neigungsbrechpunkt mit Angaben von Gefälle(-) und Steigung(+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) strecke und Halbmesser (H=5000m, 1,000% 170,00 m, 1,500% 100,00 m)
- Gradientenhochpunkt/-tiefpunkt
- 2.5 % Fahrbahnquerneigung
- TB HB RDB RB – Tiefbord/Hochbord/Rundbord/Rasenbord
- Kappe mit Geländer
- gepl. Baumanpflanzung
- gepl. Ablauf mit Anschlussleitung
- gepl. Ablauf mit Anschlussleitung (im Trog)
- gepl. Schacht
- gepl. Schacht (im Trog)
- vorh. Lärmschutzwand / gepl. Lärmschutzwand

Legende

- vorhandener RW-Kanal
- geplanter RW-Kanal
- gepl. Ablauf mit Anschlussleitung
- vorhandener Schacht
- gepl. Schacht
- R1 D:92.03 S:89.35 SE:89.50 R2 SE:89.45 R3 – Beschriftung Schacht (Nr., Deckelhöhe, Sohlhöhe Ablauf, Sohlhöhen Zuläufe von Schacht ...)
- 1200,B,100.60 m,2.98‰ – Beschriftung RW-Haltung Innendurchmesser,Material, Haltungslänge,Gefälle
- vorhandener SW-Kanal
- geplanter SW-Kanal
- Schacht
- S1 D:90.03 S:87.35 SE:87.50 S2 SE:87.45 S3 – Beschriftung Schacht (Nr., Deckelhöhe, Sohlhöhe Ablauf, Sohlhöhen Zuläufe von Schacht ...)
- 300,Stz,25.80 m,0.50‰ – Beschriftung SW-Haltung Innendurchmesser,Material, Haltungslänge,Gefälle
- geplante Hebeanlage für Druckrohrleitung (DLR)

Dienststelle	Art der Abstimmung	Unterschrift	Datum

Änderung	Gen.	Gepr.	Bear.	Datum	Index

Genehmigungsplanung

Auftraggeber:

Stadt Köln

Amt für Straßen + Verkehrstechnik

Auftragnehmer:

PLANUNGSGRUPPE
SKRIBBE-JANSEN GMBH
GILDENSTRASSE 2s 48157 MÜNSTER
FAX: 0251-327100 TEL: 0251-14335-0

Münster, den .... Verfasser: ....

Projektnummer: -

bearbeitet: HR / 04.11.2011

gezeichnet: HR / 04.11.2011

geprüft: HR / 04.11.2011

Projekt / Planbezeichnung:
Verkehrserschließung für das Rahmenplanungsgebiet Braunsfeld/
Ehrenfeld für die Knoten Aachener Straße/ Militärringstraße und
Stolberger Straße/ Militärringstraße

Lageplan - Variante 1
Knotenpunkt Stolberger Straße/Vitalistraße

Plannummer: 7.02.1

Maßstab: 1:500

Vermessungsgrundlage: -

Erstellungsdatum: 22.01.2010

Amtsleiter: | Abteilungsleiter: | Gruppenleiter: | Bezirksingenieur:

07-02-1.PLT