

Anlage

Technische Beschreibung des Kompaktraktors mit Frontlader

JOHN DEERE Kompaktraktor

2036R Kompaktraktor (MY18)

Komfortkabine mit Lüftung und Heizung, zwei Türen, Windschutzscheibe und Heckscheibe (für zusätzliche Luftzufuhr zu öffnen), beheizbarer Heckscheibe, Scheibenwischer und Waschanlage vorne gefedertem Sitz mit Stoffbezug und Sicherheitsgurt, Bodenmatte, Kleiderhaken, Rückspiegel, Becherhalter an der linken Konsole, Sonnenrollo, Trittstufen und Handlauf. 2 Arbeitsscheinwerfer vorne am Dach.

Hydrostatgetriebe (2 Gruppen)

Bereifung 12.4-16 (6PR, R1 Ackerstollenprofil, 1 Position) Diagonal hinten

7.00-12 (4PR, R1 Ackerstollenprofil, 1 Position) Diagonal vorne

Unterenker und Oberlenker mit Kugeln Kat. 1. Hubspindeln links einstellbar und rechts fest

Hintere Anhängerkupplung, Oberlenkermontage mit Straßenzulassung, Kugelkopfanhängekupplung

inklusive Schutz für Blinker und Rückleuchten und Astabweiser am Kabinendach

Arbeitsscheinwerfer hinten

Rundumleuchte

1 x 220R JOHN DEERE Frontlader für Traktor 2036R

einschließlich Ausleger, Laderträger, Zylinder, Montagerahmen, Hydraulikkomponenten, Haubenschutz und 1450-mm-Standard-Schüttgutschaufel

1 x Palettengabel, 1 x Mistgabel

1 x Transportbox, Dreipunktanbau, Behälter Kippbar, Abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante

zum leichten Beladen, Heckklappe abnehmbar, Anbau KAT I, Mechanische Entriegelung

Breite ca. mtr. 1,50, Tiefe ca. mtr. 1,00, Höhe Behälterwand vorne ca. mtr. 0,70

Höhe Behälterwand hinten ca. mtr. 0,40, Gewicht ca. kg. 170, Zulässiges Gesamtgewicht kg 520